

ENGLISH		РУССКИЙ	
884 Technical Specifications		884 Технические спецификации	
EURO II		Стадия II	
<b>MOTOR</b>		<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>	
Make	Perkins	Изготовитель	Perkins (Перкинс)
Model	1104C-44T	Модель	1104C-44T
Type	4 stroke diesel, turbo-charged	Наддув	4 ходов дизель, с турбонаддувом
Rated Power	74,5 kW	Номинальная мощность	74,5 кВт
Rated Speed	2200 rpm	Номинальные обороты двигателя	2200 об/мин
Displacement	4,4 L	Рабочий объем	4,4 л
Bore and Stroke	105 X 127 mm	Диаметр цилиндра & Ход поршня	105 X 127 мм
No of Cylinders	4	Количество цилиндров	4
Max. Torque	408 Nm	Максимальный крутящий момент, об/мин	408 Нм
Cooling	Water cooled engine & oil radiator	Система охлаждения	Охлаждающая жидкость и масляный обогреватель
<b>ELECTRICAL SYSTEM</b>		<b>ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА</b>	
Battery	12/105 V/Ah	Аккумулятор	12/105 В/А
Starter / Manufacturer	3,2 kW / Perkins	Стартер (Изготовитель / кВт)	3,2 кВт / Perkins (Перкинс)
Alternator Manufacturer / Kw	75 amp/12v Perkins	Алтернатор (Изготовитель / кВт)	75 амп/12в Perkins (Перкинс)
<b>DRIVE TRAIN</b>		<b>ТРАНСМИССИЯ</b>	
Make / Model	ZF / 4WG94	Изготовитель / Модель	ZF / 4WG94
Type	Powershift	Тип	Powershift
<b>TRAVEL SPEEDS</b>		<b>СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ</b>	
1st (forward/reverse)	6,5/7,0 km/h	1-я (передняя/задняя)	6,5/7,0 км/час
2nd (forward/reverse)	11,0/12,0 km/h	2-я (передняя/задняя)	11,0/12,0 км/час
3rd (forward/reverse)	26,0/30,0 km/h	3-я (передняя/задняя)	26,0/30,0 км/час
4th (forward/ - )	40,00/0 km/h	4-я (передняя/ - )	40,00/0 км/час
<b>HYDRAULIC SYSTEM</b>		<b>ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА</b>	
Hydraulic Pump	Tandem Gear Pump /HEMA	Гидравлический Насос	Тандемный Шестеренный Насос / HEMA
Max. Flow	90+64 l/min	Макс. Подача	90+64 л/мин
Max. Pressure	235 bar	Максимальное давление гидросистемы	235 бар
Hydraulic Oil Filter	Full flow filter in return line with integrated fine filter area	Гидравлический масляный фильтр	Полный фильтр подачи в возвращенной системе фильтр с интегрированной зоной точного фильтра
Hydraulic Oil Cooler	Hydraulic and transmission	Охлаждения гидравлического масла	Гидравлический и трансмиссионный
<b>HYDRAULIC CONTROLS</b>		<b>НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>	
Backhoe controls	Mechanical Control Levers	Управление экскаватора	Механическое
Loader Controls	Mechanical Control Levers	Управление грузчика	Механическое
<b>AXLES</b>		<b>ОСИ</b>	
Type	4WD	Тип	Полный привод
Front Axle	MSB3025 / LSD	Передняя ось	MSB3025 / LSD
Rear Axle	MTB3070 / Electro-hydraulic control on rear axle	Задняя ось	MTB3070 / Электрогидравлическое управление задней осью
Manufacturer	ZF	Изготовитель	ZF
Axle oscillation	±8 degree	Угол колебаний	±8 градусов
Locking differential	Hydraulic control on rear axle	Дифференциальный замок	Гидравлическое управление задней осью
<b>BRAKES</b>		<b>ТОРМОЗА</b>	
2-wheel/4-wheel	2-wheel	2 Колеса/4 колеса	2-колеса
Service Type	Hydraulic wet multi-disc	Система передач	Гидравлические жидкоохлаждаемые многодисковые тормоза
Parking Type	Mechanic control on rear axle	Система парковки	Механического управления задней осью
<b>LOADER ATTACHMENT</b>		<b>ГРУЗЧИК</b>	
Shovel Capacity	1,1 m³	Емкость ковша	1,1 м³
Max. Breakout Arms	60,3 kN	Макс. усилие отрыва рукояти	60,3 кН
Max. Breakout Shovel	70,8 kN	Макс. усилие отрыва ковша	70,8 кН
Shovel Width	2400 mm	Ширина ковша	2400 мм
Lift to full height	3367 kg	Номинальная рабочая грузоподъемность	3367 кг
<b>BACKHOE ATTACHMENT</b>		<b>ЭКСКАВАТОР</b>	
Max. Bucket Tearout	63,1 kN	Усилие отрыва — стрела погрузчика	63,1 кН
<b>DIPPER TEAROUT</b>		<b>УСИЛИЕ ОТРЫВА НА РУКОЯТИ</b>	
Retracted	33,9 kN	Втянута	33,9 кН
Extended	23,9 kN	Выдвинута	23,9 кН
<b>TYRES</b>		<b>ШИНЫ</b>	
Front 4WD	14,5/20	Передние 4WD	14,5/20
Rear 4WD	16,9-28	Задние 4WD	16,9-28
<b>WEIGHTS</b>		<b>ВЕС</b>	
Operating Weights	8611 kg*	Рабочий вес	8611 кг*
<b>CAPACITIES</b>		<b>ЗАПРАВочНЫЕ ЕМКОСТИ</b>	
Engine Oil	8,4 L	Моторное масло	8,4 л
Cooling System	25,0 L	Система охлаждения	25,0 л
Fuel Tank	140,0 L	Топливный бак	140,0 л
Hydraulic Tank	75,0 L	Гидробак	75,0 л
Front Axle Oil	7,8 L	Передний мост	7,8 л
Rear Axle Oil	16 L	Задний мост	16 л
* Operating weighth : operator weighth, full fuel tank, bin1, hammer piping, extended arm are included		* Рабочий вес: Включены - вес оператора, полный топливный бак, многофункциональный ковш, линия гидромолота, телескопическая рукоять	