



ТРЕХОСНОЕ ШАССИ		MRW 1.300
Общий вес [кг]		25 000
Габаритные размеры (длина / ширина / высота) [мм]		10000 x 2500 x 3700
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА		MRW 1.300
Количество валов [шт.]		1
Размеры рабочих валов (длина / диаметр) [мм]		3000 / 970
Скорость вращения вала [об / мин]		27
Высота загрузки [мм]		2850
Размер рабочей камеры (длина / ширина) [мм]		3650 / 2200
ДВИГАТЕЛЬ		MRW 1.300
Дизельный двигатель		Volvo Penta (EU Stage 4, 12,8 L, -MAX: 405 kW (550 лс) / 1900 обр/мин)

**Особенности и стандартное оборудование:**

- Электрическая система обратного хода
- Наклоняющийся стержень с конт-ножами
- Удобная система замены ножей
- Гидравлическая передняя опорная нога
- Система Cleanfix для охлаждения радиатора двигателя
- Центральная система смазки
- Дистанционное управление
- Большие просторные двери с легким доступом к двигателю и гидравлике
- Освещение моторного отсека
- Плавное регулирование скорости конвейера
- Съемная панель с освещением
- ABS и контроль тяги (допустимая скорость до 100 км / ч)
- Топливный бак емкостью 640 л

**Дополнительное и опциональное оборудование:**

- Шарнирное соединение
- Магнитный сепаратор
- Освещение рабочих зон
- Режущие ножи различных типов

**Мобильный Низкоскоростной Измельчитель MRW 1.300**



ТРЕХОСНОЕ ШАССИ		MRS 1.53
Общий вес [кг]		~ 24 000
Габаритные размеры (длина / ширина / высота) [мм]		12000 x 2550 x 3750
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА		MRS 1.53
Количество валов [шт.]		1
Размеры рабочих валов (длина / диаметр) [мм]		1750 / 1100
Скорость вращения вала [об / мин]		1000
Высота загрузки [м]		2450
Размер рабочей камеры (длина / ширина) [мм]		3650 / 2200
ДВИГАТЕЛЬ		MRS 1.53
Дизельный двигатель		Volvo Penta (EU Stage 4, 13 L, -MAX: 389.81 kW (530 лс) / 1900 обр/мин)

**Особенности и стандартное оборудование:**

- Простой обмен сит
- Легкая замена ножей
- Гидравлическая передняя опорная стойка
- Автоматическая система очистки радиатора двигателя - Cleanfix
- Центральная система смазки
- Пульт дистанционного управления
- Большие просторные двери с легким доступом к двигателю и гидравлике
- Освещение моторного отсека
- Плавное регулирование скорости конвейера
- Съемный световой луч
- ABS и контроль тяги (допустимая скорость до 100 км/ч)
- Топливный бак емкостью 700 л

**Дополнительное и опциональное оборудование:**

- Магнитный сепаратор (над задним конвейером) механически опускаемый/поднимаемый вместе с конвейером
- Шарнирное соединение
- Освещение рабочих зон

